

EQUIPEMENTS CUISINE MIS A DISPOSITION

LAVE-MAINS GC+DOSSER.540+SAVON FRANSTAL

Marque FRANSTAL Modèle ITO806383F

avec dossier hauteur 355 mm et distributeur de savon liquide bac 345 x 245 x 120 mm commande au genou avec temporisation bec col de cygne haut. 150 mm avec aérateur réglage de la température par 2 robinets d'alimentation EC-EF, munis de clapets anti-retour accessibles sous la palette de commande

Dim. L:440 P:335 H:540

TS15N CENTRALE 600X1000/ROUE AVEC ETAGERE À COINS

Marque TOURNUS

avec étagère inférieure fixe plan de travail en inox épaisseur 15/10e mm dessus doublé par panneau stratifié double face épaisseur 12 mm bord avant et bord arrière rayonnés avec bords écrasés anti-coupure pieds équipés de 4 roues pivotantes à chape polyamide, diamètre 125 mm dont 2 à frein certificat NF Hygiène alimentaire

Dim. L:1000 P:600 H:900

Px Uni. HT de l'éco participation 0.85 euros

Px Uni. HT hors éco participation 658.08 euros

PORTE SAC H.900 AVEC HABILLAGE

Marque TOURNUS

couvercle à pédale, pour sacs 100 litres structure en tube inox diam. 20 mm habillage en tôle inox avec porte à charnières et loqueteau fixation du sac par sangle élastique couvercle en polypropylène poignée de transport 2 roues lisses diam. 150 mm

Dim. L:450 P:535 H:900

ARMOIRE NEGATIVE 700L GOLD 1 PORTE

Marque FRANSTAL Modèle FHIM70BT

Classe énergétique B. Construction en acier Inox AISI interne et externe, ext satiné Scotch-Brite. Compartiment interne à flancs moulés, 24 positions distance 55 mm. Isolation 85 mm. Monobloc. Évaporateur avec traitement anticorrosion en cataphorèse. Gaz écologique R290 (R134a ou R452 a sur les vers. ELOIGNEES). Dégivrage automatique électrique. Contrôle semitouch avec HACCP,

Alim. 230V MONO P:0,54 kW Dim. L:700 P:850 H:2080

ARMOIRE POSITIVE 700L GOLD 1 PORTE

Marque FRANSTAL Modèle FHIM70TNN

Classe énergétique B. Construction en acier Inox AISI interne et externe, ext satiné Scotch-Brite. Compartiment interne à flancs moulés, 24 positions distance 55 mm. Isolation 85 mm. Monobloc. Évaporateur avec traitement anticorrosion en cataphorèse. Gaz écologique R290 (R134a ou R452 a sur les vers. ELOIGNEES). Dégivrage automatique électrique. Contrôle semitouch avec HACCP,

Alim. 230V MONO P:0,3 kW Dim. L:700 P:850 H:2080

RAYONNAGE CLAYETTES POLYPROPYL EN ANGLE 4NV L 1353

Marque TOURNUS

clayettes polypropylène, crochets d'angle inclus à 4 niveaux Etagères constituées de : 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes Echelles en aluminium anodisé hauteur 1750 mm : avec goujons d'assemblage pour 3, 4 ou 5 niveaux avec vérins sans filetage apparent Charge jusqu'à 200 kg par niveau répartis Montage en ligne, ou en angle en remplaçant une

Dim. L:1353 P:400 H:1750

Px Uni. HT de l'éco participation 0.45 euros

Px Uni. HT hors éco participation 280.80 euros

ARMOIRE D'ENTRETIEN SUR SOCLE-3ÉTAG./PIEDS

Marque CARAY Modèle AR/601/PS

Armoire d'entretien sur socle-3étag. 600x490x1940- SURPIEDS Dim. L:600 P:440 H:1980

Px Uni. HT de l'éco participation 1.39 euros

Px Uni. HT hors éco participation 344.00 euros

VARIANTE**ARMOIRE PRODUIT D'ENTRETIEN 1P 600X500X1800 AVEC S**

Marque TOURNUS

1 porte, séparation verticale 3 demi-étagères réglables et 1 inférieure fixe dessus incliné, pente 10° portes doublées avec fermeture clé piètement inox réglable diamètre 45 mm modèle avec fond pointe de diamant équipée d'un bac de récupération GN1/1 sur glissières

Dim. L:600 P:500 H:1890

Px Uni. HT de l'éco participation 1.67 euros

Px Uni. HT hors éco participation 1 076.40 euros

CENTRALE 1P DC 15M - GIF PISTOLET + SUP 5L

Marque FRANSTAL Modèle HERHCENE14121

CENTRALE DE DESINFECTION 1 PRODUIT - DC - Tuyau alimentaire 15 m, pistolet antichoc, support mural pour bidon 5l Dim. L:300 P:200 H:170

BITROU MURAL ENTRAXE155 G1/2, RACC.FLEX.M1/2, VOX

Marque KLARCO

Modèle EUROP BITROU MURAL

Mélangeur mural EUROP entraxe 155mm, raccords excentriques G1/2" raccord flexible M G1/2" manette VOX, tête de robinet céramique G3/4" (ouverture 1/4 de tour)

SIPHON 250X250 PLATINE CAILLEBOTIS AD Ø110V

Marque BLUCHER Modèle CANOX252.119

Fabrication en acier inox AISI304, corps cylindrique avec platine d'étanchéité, support de grille carré orientable et ajustable en hauteur. Cadre renforcé par résine haute dureté. Fermeture par caillebotis antidérapant à maille carrée 19 mm. Garde d'eau 52 mm par pièce siphonide amovible, panier extractible visible sous grille, attente pour mise à la terre. Sortie verticale Ø 110 mm. Débit L/s : 3,8.

Dim. L:250 P:250

MULTICASES SUR PIEDS 1X3 CASES - L770/NEW

Marque CARAY

Modèle 773/1/PS/NEW-8

Vestiaire multi cases -1 col. de 3 cases- 300x500x1940-tôle 8/10-PIEDS Dim. L:300 P:500 H:1940

Px Uni. HT de l'éco participation 0.84 euros

Px Uni. HT hors éco participation 304.00 euros

TABLE GLIS.3BORDS ANTI RUIS+DOS (1001-1200) SUR ME

Marque FRANSTAL Modèle T110801

Réalisation tout inox AISI 441. Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm. Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de glissement largeur 510 mm.

Px Uni. HT de l'éco participation 0.75 euros

Px Uni. HT hors éco participation 425.60 euros

BAC EMBOUTI SOUDÉ 400X400X300

Marque FRANSTAL 0

ML DE CACHE BACS 1, 3 OU 4 CÔTES

Marque FRANSTAL 0

TABLE GLIS.3 BORDS ANTI RUISEL(801-1000) SUR MES.

Marque FRANSTAL Modèle T110201

Réalisation tout inox AISI 441. Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm. Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de glissement largeur 510 mm.

TVO EMBOUTI AFFLEURANT DIAM.250 + TAMPON

Marque FRANSTAL 0

RACCORD ANGLE TABLE À GLIS.SANS PLAGES NI DOSSERET

Marque FRANSTAL 0

ENS. DOUCH+BEC MÉLANG. G3/4X80, M1/2, VOX

Marque KLARCO

Modèle EUROP ENS. DOUCH.

Ensemble Douchette EUROP avec Col de cygne 25x250 mélangeur monotrou G3/4"x80 manette VOX, tête de robinet céramique G3/4" (ouverture 1/4 de tour) Douchette NEW

ETAGERE MURALE HORIZONTALE.1100

Marque TOURNUS

horizontale construction soudée inox pour paniers standards 500 x 500 mm . étagère murale horizontale : * 3 tubes 25 x 25 . étagère murale inclinée : * avec tôle de fond et évacuation . étagère centrale : * avec tôle de fond et évacuation * boulonnable sur table

Dim. L:1100 P:500 H:260

Px Uni. HT de l'éco participation 0.15 euros

Px Uni. HT hors éco participation 263.52 euros

POUBELLE ROULANTE CYLINDRIQUE CAPACITE 105 LITRES

Marque TOURNUS

avec couvercle à pédale, pour sac 105 litres diamètre 460 mm, hauteur 700 mm construction monobloc inox forme cylindrique avec poignée couvercle inox pare-chocs caoutchouc capacité 60 litres 2 roulettes pivotantes diamètre 80 mm

Dim. L:460 P:460 H:700

LAVEUSE DOUB. PAR. 5,2KW PANIER 500X500MM

Marque KROMO Modèle DUPLA50

inox aisi 304 double par. avec sup. panier emboutis et cuve angles arrondis. bras tournants lav inox et bras rinç indépendants avec gicleurs faciles. démont, commandes mécaniques 2 cycles 120-180" (30-20 paniers/h). triple filtr. porte avec charnière arrêt souple. diam. assiettes 325mm, h verres 310mm. panier 500x500mm. dos. rinç incorp. thermo stop. dotation: 1 panier assiettes +1 verres + 1 godet

Alim. 400V Tri+N+T P:5,15 kW Dim. L:595 P:610 H:845

SUPPORT MACHINE À LAVER HT 450

Marque TOURNUS

ceinture en tube 60x30 2 niveaux de glissières en soubassement pieds en tube 35x35 avec vérins Dim. L:590 P:550 H:450

RAYONNAGE CLAYETTES POLYPROPYL EN LIGNE 4NV L 1494

Marque TOURNUS

clayettes polypropylène à 4 niveaux Etagères constituées de : 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes Echelles en aluminium anodisé hauteur 1750 mm : avec goujons d'assemblage pour 3, 4 ou 5 niveaux avec vérins sans filetage apparent Charge jusqu'à 200 kg par niveau répartis Montage en ligne, ou en angle en remplaçant une

Dim. L:1494 P:400 H:1750

Px Uni. HT de l'éco participation 0.55 euros

Px Uni. HT hors éco participation 339.84 euros

SIPHON 250X250 PLATINE CAILLEBOTIS AD Ø110V

Marque BLUCHER Modèle CANOX252.119

Fabrication en acier inox AISI304, corps cylindrique avec platine d'étanchéité, support de grille carré orientable et ajustable en hauteur. Cadre renforcé par résine haute dureté. Fermeture par caillebotis antidérapant à maille carrée 19 mm. Garde d'eau 52 mm par pièce siphonoïde amovible, panier extractible visible sous grille, attente pour mise à la terre. Sortie verticale Ø 110 mm. Débit L/s : 3,8.

Dim. L:250 P:250

RAYONNAGE CLAYETTES POLYPROPYLE EN LIGNE 4NV L 1494

Marque TOURNUS

clayettes polypropylène à 4 niveaux Etagères constituées de : 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes Echelles en aluminium anodisé hauteur 1750 mm : avec goujons d'assemblage pour 3, 4 ou 5 niveaux avec vérins sans filetage apparent Charge jusqu'à 200 kg par niveau répartis Montage en ligne, ou en angle en remplaçant une

Dim. L:1494 P:400 H:1750

Px Uni. HT de l'éco participation 0.55 euros

Px Uni. HT hors éco participation 339.84 euros

TABLES FRIGORIFIQUES - GN EMFP-180-GN 230V 1N 50HZ

Marque FAGOR Modèle EMFP-180-GN

Int./Ext.: acier inox 18/10 + pieds- 3 portes. Isol.: 50mm en PU d.: 40 kg/m3. Parois lisses- Réfrigér.: froid ventilé. Alarme sonore/visuelle. Syst. Réfrig.interne. Dot.: 2 grilles acierplast./porte. Affich. + Ctrlé électron. de T°/dégiv., Éclair. + inter. M/A. Syst. décrémailières + glissières. Cap. Stock.: 6 niv. GN1/1 /porte.Temp. de fct.: -2°C/+8°C. Vol.int.brut: 428L,Cl.Clim.:4, Cl.Én.: C. Gaz: R600a f:50Hz

Alim. 230V MONO P:0,203 kW Dim. L:1792 P:700 H:850

ETAGERE CREMA.2 NIV. 1800X390 À COINS SOUDÉS

Marque TOURNUS

2 niveaux hauteur 700 mm crémailières murale au pas de 55 mm plateaux amovibles avec dossier hauteur 50 mm en retrait de 20 mm

Dim. L:1800 P:390 H:700

Px Uni. HT de l'éco participation 0.63 euros

Px Uni. HT hors éco participation 339.84 euros

TABLES FRIGORIFIQUES - GN EMFP-180-GN 230V 1N 50HZ

Marque FAGOR Modèle EMFP-180-GN

Int./Ext.: acier inox 18/10 + pieds- 3 portes. Isol.: 50mm en PU d.: 40 kg/m3. Parois lisses- Réfrigér.: froid ventilé. Alarme sonore/visuelle. Syst. Réfrig.interne. Dot.: 2 grilles acierplast./porte. Affich. + Ctrlé électron. de T°/dégiv., Éclair. + inter. M/A. Syst. décrémailières + glissières. Cap. Stock.: 6 niv. GN1/1 /porte.Temp. de fct.: -2°C/+8°C. Vol.int.brut: 428L,Cl.Clim.:4, Cl.Én.: C. Gaz: R600a f:50Hz

Alim. 230V MONO P:0,203 kW Dim. L:1792 P:700 H:850

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC COUVERCLE INOX

Marque FURNOTEL Modèle VRC181GN13

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC COUVERCLE INOX Vitrine réfrigérée capacité 8 bacs GN 1/3, prof. 150 mm, livrée sans bacs. Froid statique, température +2°C +10°C. Puissance frigorifique 190 W Gaz réfrigérant R600A, tropicalisé ambiance +38°C Construction tout inox. Couvercle de fermeture inox rabattable. Affichage digital, isolation 30 mm Dégivrage automatique. Alimentation mono 230V +T.

Alim. 230V MONO P:0,17 kW Dim. L:1800 P:1800 H:395

ÉTAGÈRE À POSER 1 NIVEAU LARGEUR 350 MM INFÉRIEUR

Marque JMC INOX Modèle 801407

Construction inox 18/10 Plateau en inox 15/10ème Structure en tube inox carré 25x25 mm Embase plat de 25x5 mm à visser sur le plan de travail Oméga de renfort à chaque niveau

Dim. L:1800 P:350

SIPHON 250X250 PLATINE CAILLEBOTIS AD Ø110V

Marque BLUCHER Modèle CANOX252.119

Fabrication en acier inox AISI304, corps cylindrique avec platine d'étanchéité, support de grille carré orientable et ajustable en hauteur. Cadre renforcé par résine haute dureté. Fermeture par caillebotis antidérapant à maille carrée 19 mm. Garde d'eau 52 mm par pièce siphonide amovible, panier extractible visible sous grille, attente pour mise à la terre. Sortie verticale Ø 110 mm. Débit L/s : 3,8.

Dim. L:250 P:250

FOUR MIXTE 7 GN1/1 GAZ MANUAL

Marque UNOX Modèle CHEFLUX?

FOUR CHEFLUX 7 GN1/1 MANUEL GAZ Puissance Gaz 17,5 kW Alim. 400V Tri+N+T P:0,7 kW

Dim. L:860 P:882 H:1144

KIT PREMIERE INSTALLATION

Marque UNOX

Modèle CHEFTOP MIND.MAPS?/B

PIETEMENT FORMANT SUPPORT BAS OUVERT 600X400

PIETEMENT HAUT CHEFLUX-BAKERLUX

Marque UNOX Modèle BAKERTOP?

PIETEMENT HAUT CHEFLUX-BAKERLUX

KIT SUPPORT LATERAL POUR XR168

Marque UNOX Modèle BAKERTOP?

PIETEMENT HAUT CHEFLUX-BAKERLUX

MODULE FOYER 800 GAZ 4 FEUX

Marque AMBASSADE Modèle CMG840

MODULE 4 FEUX VIFS. - TABLE : LxP (800x650). Brûleurs avec thermocouple. - 2 brûleurs de 3 KW. - 2 brûleurs de 4 KW. Grilles fontes. ARMOIRE : - Neutre sans échelles. Baie libre. - Habillage et façade inox. - Pieds inox avec vérins réglables.

Puissance Gaz 14 kW Dim. L:800 P:650 H:900

DOSSERET 800

Marque AMBASSADE Modèle DSA800

DOSSERET DS800. Pour appareil de 800 mm de large, distance l'appareil du mur de 5 cm.

PORTES DE PLACARD DE 800

Marque AMBASSADE Modèle CPM800

OPTION PORTES DE 800. - Portes doublées acier inox 18/10 pour modules de 800 mm de large.

MODULE 400 GRIL ACIER LISSE GAZ

Marque AMBASSADE Modèle CMG410SLK

GRIL ACIER LISSE GAZ - Plaque en acier lisse de 12 mm d'épaisseur aux dimensions 350 x 490 mm (17 dm²) avec goulotte et évacuation vers bac de récupération des graisses d'1,5 litre. Pare éclaboussures intégré. Chauffe assurée par brûleur gaz 6 kW, commande par robinet avec sécurité par thermocouple. Allumage électrique par bouton-poussoir. ARMOIRE : Neutre GN1/1 sans échelles. Baie libre. Pieds inox avec vérins réglables. Puissance Gaz 6 kW

Alim. 230V MONO P:0,001 kW Dim. L:400 P:650 H:900

DOSSERET400

Marque AMBASSADE Modèle DSA400

DOSSERET DS600. Pour appareil de 400 mm de large, distance l'appareil du mur de 5 cm.

OPTION PORTE ARMOIRE DE 400

Marque AMBASSADE Modèle CPM400

OPTION PORTE DE 400. - Porte doublée acier inox 18/10 pour modules de 400 mm de large. Nota : Précisez le sens du ferrage de la porte.

ARMOIRE DE RANGEMENT DE 400 DESSUS NEUTRE

Marque AMBASSADE Modèle CMA400P

ARMOIRE DE RANGEMENT - Plan de travail inox 18/10. ARMOIRE : - Neutre sans échelles. Baie libre. - Habillage et façade inox. - Pieds inox avec vérins réglables.

Dim. L:400 P:650 H:900

DOSSERET400

Marque AMBASSADE Modèle DSA400

DOSSERET DS600. Pour appareil de 400 mm de large, distance l'appareil du mur de 5 cm.

OPTION PORTE ARMOIRE DE 400

Marque AMBASSADE Modèle CPM400

OPTION PORTE DE 400. - Porte doublée acier inox 18/10 pour modules de 400 mm de large. Nota : Précisez le sens du ferrage de la porte.

MODULE FRITEUSE ELEC. 8L / PUISSANCE 7.5 KW

Marque AMBASSADE Modèle CME418FRI

FRITEUSE ELECTRIQUE 7,5 kW - 8LITRES SUR ARMOIRE. Cuve emboutie à zone froide. Vanne de vidange. Bloc résistance débrochable de 7,5 kW avec thermostat de sécurité. Commutateur M/A en façade. Alimentation 400V 3N~ 50Hz. ARMOIRE : Neutre avec porte et sans échelles. Habillage et façade inox. Pieds inox avec vérins. Livrée avec 1 panier.

Alim. 400V Tri P:7,5 kW Dim. L:400 P:650 H:900

DOSSERET400

Marque AMBASSADE Modèle DSA400

DOSSERET DS600. Pour appareil de 400 mm de large, distance l'appareil du mur de 5 cm.

ARMOIRE DE RANGEMENT DE 800 DESSUS NEUTRE

Marque AMBASSADE Modèle CMA800P

ARMOIRE DE RANGEMENT - Plan de travail inox 18/10. ARMOIRE : - Neutre sans échelles. Baie libre. - Habillage et façade inox. - Pieds inox avec vérins réglables.

Dim. L:800 P:650 H:900

DOSSERET 800

Marque AMBASSADE Modèle DSA800

DOSSERET DS800. Pour appareil de 800 mm de large, distance l'appareil du mur de 5 cm.

PORTES DE PLACARD DE 800

Marque AMBASSADE Modèle CPM800

OPTION PORTES DE 800. - Portes doublées acier inox 18/10 pour modules de 800 mm de large.

TS15N CHEF 70X120 G. + ÉTAGÈRE SANS ROBINET À COIN

Marque TOURNUS

bac à gauche, étagère inférieure fixe sans robinetterie, perçage diamètre 33 mm plan de travail en inox épaisseur 15/10e mm dessus doublé par panneau stratifié double face bandeau avant rayonné avec bord écrasé anti-coupure bac dim. 400 x 400 x 250 mm avec tube surverse piétement tube inox diam.45mm en retrait de 65 mm à l'arrière

Dim. L:1200 P:700 H:900

Px Uni. HT de l'éco participation 1.19 euros

Px Uni. HT hors éco participation 866.88 euros

DOSSERET LATÉRAL RAPPORTÉ À GAUCHE TABLE INOX

Marque TOURNUS

MONOTROU F1/2, REJET 25X250X150, VOX

Marque KLARCO

Modèle EUROP MONOTROU

Mélangeur monotrou EUROP G3/4"x80, flexibles F1/2ö Bec à J 25x250x150 manette VOX, tête de robinet céramique G3/4" (ouverture 1/4 de tour)

ROBINET ELECTRONIQUE PRESTO

Marque TOURNUS

déclenchement par cellule infrarouge fonctionnant avec pile 6 volts fournie type CR-P6 durée de vie, 350 000 impulsions, 3 ans Dim. L:100 P:150 H:210

TS15N ADOSSEE 700X1000 AVEC ETAGERE À COINS SOUDÉS

Marque TOURNUS

avec étagère inférieure fixe plan de travail en inox épaisseur 15/10e mm dessus doublé par panneau stratifié double face épaisseur 12 mm bandeau avant rayonné avec bord écrasé anti-coupure dossier rayonné hauteur 100mmpiètement en tube inox diamètre 45 mm avec vérins anti-glisement sans filetage apparent, en retrait de 65 mm à l'arrière

Dim. L:1000 P:700 H:900

Px Uni. HT de l'éco participation 0.92 euros

Px Uni. HT hors éco participation 542.88 euros

DOSSERET LATÉRAL RAPPORTÉ À GAUCHE TABLE INOX

Marque TOURNUS

MEUBLE INTER. CHAUF.ADOS.L1200 PORTE 1 FACE, À COI

Marque TOURNUS

adossé, portes coulissantes sur une face doublage panneau stratifié hydrofuge bandeau avant rayonné étagère réglable 160 kg maxi chauffage assuré par 1 ventilateur thermostat de régulation (0° à90°C) interrupteur M/A avec voyant lumineux portes doublées avec butées d'arrêt poignées pliées avec bords écrasés

Alim. 230V MONO P:2 kW Dim. L:1200 P:700 H:900

ETAGERE SUPER.2 NIV.TABLE 2200

Marque TOURNUS

plateaux réglables, 2 niveaux montants en tube cylindrique diamètre 32 mm plateaux épaisseur 12/10è fixation sur table par 2 cornières

Dim. L:2200 P:300 H:600

Px Uni. HT de l'éco participation 0.47 euros

Px Uni. HT hors éco participation 372.24 euros

LAMPE INFRA-ROUGE PRESTIGE

Marque SOFRACA Modèle 33002CRAC

Dimensions (l x p x H) : diam.200 mm Puissance : 250 W Alim. : 230 V/1/T Style : Chromée Modèle : Cuivré jaune, Chromé, Cuivré rouge - Particulièrement esthétique, idéale à la vue du client pour les buffets, Câble spiral pour un réglage facile de la source de chaleur - Lampe chauffante avec interrupteur - Livré avec ampoule rouge - Réglage hors tout de 700 à Alim. 230V MONO P:0,25 kW

HOTTE PRIMA FACADE DR STATIQUE

Marque SAFTAIR / PRIMA

Modèle HA/13FD - MOD 4000

Hotte professionnelle avec façade droite. Faces apparentes extérieures en acier inox brossé grain 220 18/10. Bouchon de vidange du capteur. Produit livré en standard avec une alternance de filtres à effet choc et plaques d'obturation en inox poli mat. - ADOSSEE (4 Filtres+ 4 Plaques)

Dim. L:4000 P:1325 H:500

LUMINAIRE ENCASTRE 1X36W POUR ECONOVA/SOUFFLAGE

Marque SAFTAIR / ACCESSOIRE

Modèle PR HOTTE MOD 2000

Réglette lumineuse LED étanche IP66 montée et câblée sous trappe lumineuse et protégée par un verre armé.

Alim. 230V MONO P:0,036 kW

Dim. L:2000

PLATINE VIROLE DE RACCORDEMENT

Marque SAFTAIR / ACCESSOIRE

Modèle SUP GALVA DIAM 450

Accessoire de raccordement aérodynamique en acier galvanisé. Les dimensions hors tout de la platine sont 480x480mm.

Dim. Ø:450H:50

TOURELLE TVFC 45 F400/120

Marque SAFTAIR / TOURELLE

Modèle TVF-C 45-4T

Tourelle d'extraction de ventilation et de désenfumage équipée d'un moto-ventilateur centrifuge à réaction et d'un rejet vertical

réalisée grâce à des déflecteurs en acier. Interrupteur de proximité cadenassable intégré en standard.

Alim. 400V Tri P:0,75 kW

Dim. L:680 P:680 H:673